

## EVOLUTION LX-2

### Hoge resolutie inkjet printer


- Printen van tekst, datum, tijd, en batchnummers
- Tot vier tekstregels, elk 48 karakters
- Printsnelheid tot 60 m/min.
- Lage aanschaf-, service- en onderhoudskosten

#### Degelijk

Deze inkjet printer is opgebouwd met degelijke en robuuste materialen die tegen een stootje kunnen. Dit geldt niet alleen voor het bevestigingsmateriaal maar ook voor de inktpatroonhouder en de controller. Mocht er een doos tegen de printkop aanlopen dan beweegt de printkop mee en wordt deze niet beschadigd. Optioneel is een "spring bracket" leverbaar die de vorm van het product volgt. Hiermee is de afstand van de printkop tot het product altijd gelijk.

#### Gemakkelijk te installeren

Met twee bouten kunt u zelf de printer aan een transportbaan bevestigen. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact, plaats de inktpatroon, en de printer is klaar om uw producten te coderen. Met het toetsenbord geeft u de teksten in en slaat deze op in één van de 100 geheugenplaatsen. Standaard is de printer voorzien van een interne fotocel. Op het toetsenbord geeft u de printvertraging en printrichting aan. Laat de producten nu maar komen!



#### Coderen

Met de Evolution printer codeert u met de hoogste resolutie (300 – 600 dpi) poreuze oppervlakken. Op het toetsenbord kunt u een selectie maken uit 1 tot 4 tekstregels. De printhoogte gaat van 2,4 mm tot 12,7 mm per inktpatroon. Mocht u meer regels of grotere printhoogte willen dan kan er een extra printkop worden toegevoegd.

#### Onderhoud

De Evolution printer werkt met inkt op waterbasis. Het voordeel hiervan is dat de inkt bijna niet indroogt in de printkop.

Indien de spuitopeningen ernstig zijn vervuild of beschadigd dan kunt u dit zelf snel verhelpen door een nieuwe inktpatroon te plaatsen. Deze handeling duurt 15 seconden, hiervoor hoeft u geen monteurs in te roepen.

#### Lage gebruikskosten

Onze nieuwe Evolution inkjet printer is ontwikkeld om de codeerkosten zo laag mogelijk te houden. Zo is niet alleen de prijs zeer gunstig maar u kunt ook alles zelf doen. Van montage tot onderhoud. Met het plaatsen van een nieuwe inktpatroon zijn vrijwel alle mogelijke storingen opgelost. Een storingsmonteur laten komen is niet meer noodzakelijk, u lost het zelf op en binnen 15 seconden. Dus geen hoge aanschafkosten, geen installatiekosten, geen service contracten en geen monteurs bezoeken meer.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES: Evolution LX-2



### Prestaties

Aantal regels:	max. 4 regels per kop
Aantal karakters:	48 per regel
Minimale printhoogte:	2,4 mm
Maximale printhoogte:	12,7 mm
Maximale printsnelheid:	60 m/min
Printafstand:	10 mm maximaal
Printrichting:	Zij- en bovenkant
Resolutie:	300 - 600 dpi

### Controller

- WYSIWYG controller voor bedieningsgemak
- 100 geheugenplaatsen
- Instelbare printsnelheid
- Instelbare printrichting
- Instelbare printvertraging
- Invers printen
- Automatisch tekst herhaling
- Paswoord beveiliging
- Variabele tijd velden
- Variabele datum velden
- Vervaldata printen
- Product teller

### Inkten

- Waterbasis

### Afmetingen en omgeving

Controller:	L=222 x B=105 x D= 18 mm
Printkop:	L=102 x H= 65 x B= 76 mm
Elektrisch:	110- 240 VAC, 50- 60Hz
Bedrijfstemperatuur:	5 – 40 C
Vochtigheid:	10 – 90%, niet condenserend
Bescherming:	IP55

### Print mogelijkheden

Statische en dynamische tekstvelden, letterhoogte van 2,4 tot 12,7 mm per printkop, tot 4 tekstregels per printkop, 48 karakters per regel, 300 - 600 dpi resolutie, datum, tijd, jaar, maand, week, dag en tijd aanduiding, verval data, tellers, shift codes, barcodes, printhaling

### Opties

- Extra printkop
- Status lamp, per inktpatroon
- Verende printkop (Spring bracket)
- Externe fotocel
- Logo's
- Encoder

De fabrikant behoudt het recht product verbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.