



ETIKETTEERMACHINE EME 2000

Robuuste etiketteerder

- Robuust uitgevoerde etiketteermachine
- Compacte bouwvorm
- Eenvoudige etiket-inleg
- Simpele bediening
- In vrijwel elke positie plaatsbaar

Krachtig en nauwkeurig

De EME 2000 etiketteermachines maken gebruik van de laatste ontwikkelingen, de nieuwste microprocessoren en krachtige stappenmotoren. Zij voldoen aan de hoogste eisen voor snelheid, nauwkeurigheid en bedieningsgemak. Een zeer nauwkeurige etiketafgifte wordt verkregen door de krachtige en geluidsarme stappenmotor.

Gemakkelijk te gebruiken

Het bedieningsvriendelijke display geeft toegang tot alle functies in de Nederlandse taal. Alle functies zoals snelheid en vertraging kunnen in het geheugen worden opgeslagen en zijn snel te selecteren voor product wisselingen.

Uitvoeringen

De EME 2000 etiketteermachines zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en als links of rechts model. Verschillende ophangsystemen zijn beschikbaar zodat de etiketteermachine zowel aan de bovenzijde, zijkant of onderzijde etiketten kan aanbrengen. Een encoder kan worden aangesloten om variaties in de snelheid van de verpakkinglijn te volgen.

Extra opties

- Optioneel kan de EME 2000 worden uitgerust met:
- Hot-foil of thermo transfer printer
 - Encoder
 - Fotocel voor transparante etiketten.
 - Extern gemonteerd controle paneel





TECHNISCHE SPECIFICATIES EME 2000



Prestaties



	Model 2-120	Model 2-200
Rugpapier breedte, maximum	: 120 mm	200 mm
Rugpapier breedte, minimum	: 20 mm.	20 mm
Etiketlengte, maximum	: 250 mm.	250 mm
Etiketlengte, minimum	: 20 mm.	20 mm
Snelheid	: 0-35 m/min.	0-35 m/min
Aantal etiketten per minuut	: 400	400 (afhankelijk van afmeting en materiaal)

Algemene eigenschappen



	Model 2-120	Model 2-200
Stappenmotor met microstap	: Ja	Ja
Microprocessor met keyboard	: Ja	Ja
Verlicht display	: Ja	Ja
Wachtwoord	: Ja	Ja
Geheugenplaatsen	: 45	45

Afmetingen en omgeving



	Model 2-120	Model 2-200
Etikettenrol maximum	: Ø270 mm.	Ø270mm.
Etikettenrol kern, minimum	: 40 mm.	40mm.
Gewicht	: 15 kg.	17 kg.
Elektrisch	: 230VAC, 50/60 Hz.	230VAC, 50/60 Hz.

De fabrikant behoudt het recht productverbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.